

Armoires compactes



Contours de portes lumineux



Poignées encastrées



Roues



Grilles sur taquets (4 taquets par grille)

INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430 (arrière et dessous en acier galvanisé).
- Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
- Froid ventilé.
- Évaporateur traité cataphorèse.
- Roues de série avec freins en façade.
- Serrure de porte.
- Dégivrage automatique.
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
- Fermeture de porte par rappel automatique.
- Maintien de porte en position ouverte à 90°.
- Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- Isolation enceinte : 50 mm.
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
YCF9401GR	600 x 730 x 1945	410	-2°C / +8°C	4	R600a	5	92	290	485x525

20 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

*Température ambiante jusqu'à 40°C

Compresseur (HP)	1/7
Charge gaz	80 grammes
Ampères (A)	1,5
Cons. élec. kWh/24h	1,96
Charge maximum par grille (kg)	40
Poids brut/net (kg)	110/92
Éclairage LED	Contours de porte
4 roues de série	freins en façade
Porte non réversible	

Options :

- Pieds Inox réglables
- Pieds plastique réglables
- Taquets supplémentaires
- Grilles supplémentaires

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non contractuelles

