

# Armoires compactes



Contours de portes lumineux



Poignées encastrées



Roues



Grilles sur taquets (4 taquets par grille)

## INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430 (arrière et dessous en acier galvanisé).
  - Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
  - Froid ventilé.
  - Évaporateur traité cataphorèse.
  - Roues de série avec freins en façade.
  - Serrure de porte.
  - Dégivrage automatique.
  - Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
  - Fermeture de porte par rappel automatique.
  - Maintien de porte en position ouverte à 90°.
  - Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Isolation enceinte : 50 mm.
  - Alimentation électrique 220V- 50 Hz.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
YCF9408GR	1200 x 730 x 1945	900	-22°C/ -18°C	4	R290	4	164	1 000	535x525

**20 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm**

\*Température ambiante jusqu'à 30°C

Compresseur (HP)	3/4 Embraco
Charge gaz	150 grammes
Ampères (A)	4,8
Cons. élec. kWh/24h	13,99
Charge maximum par grille (kg)	40
Poids brut/net (kg)	175/164
Éclairage LED	Contours de porte
4 roues de série	freins en façade
Porte non réversible	

Options :

- Pieds Inox réglables
- Pieds plastique réglables
- Taquets supplémentaires
- Grilles supplémentaires

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non contractuelles

YCF9408GR  


