

Armoires compactes



Contours de portes lumineux



Poignées encastrées



Roues



Grilles sur taquets (4 taquets par grille)

INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430 (arrière et dessous en acier galvanisé).
 - Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
 - Froid ventilé.
 - Évaporateur traité cataphorèse.
 - Roues de série avec freins en façade.
 - Serrure de porte.
 - Dégivrage automatique.
 - Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
 - Fermeture de porte par rappel automatique.
 - Maintien de porte en position ouverte à 90°.
 - Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils
- Isolation enceinte : 50 mm.
 - Alimentation électrique 220V- 50 Hz.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
YCF9402GR	1200 x 730 x 1945	900	-2°C / +8°C	4	R600a	5	152	450	535x525

20 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

*Température ambiante jusqu'à 40°C

Compresseur (HP)	1/5
Charge gaz	130 grammes
Ampères (A)	2,3
Cons. élec. kWh/24h	3,01
Charge maximum par grille (kg)	40
Poids brut/net (kg)	165/152
Éclairage LED	Contours de porte
4 roues de série	freins en façade
Porte non réversible	

Options :

- Pieds Inox réglables
- Pieds plastique réglables
- Taquets supplémentaires
- Grilles supplémentaires

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non contractuelles

