



Contours de porte lumineux



Inox



Roues



Grilles sur taquets (4 taquets par grille)



## INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430, (arrière et dessous en acier galvanisé).
  - Compresseur. **Embraco**.
  - Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
  - Froid ventilé.
  - Évaporateur traité cataphorèse.
  - Serrure de porte.
  - **Éclairage intérieur LED vertical.**  
Évite la surconsommation d'énergie.
  - Dégivrage automatique.
  - Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
  - Fermeture de porte par rappel automatique.
  - Maintien de porte en position ouverte à 90°.
  - Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- Isolation enceinte : 60 mm.
  - Alimentation électrique 220V- 50 Hz.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
MCF8707GR	<b>1382 x 800 x 2112</b>	<b>1300</b>	<b>-2°C / +8°C</b>	4+1 grille fond	<b>R290</b>	5	220	350	<b>618x622</b>

**14 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm**

\* Température ambiante supérieure à 40°C

Compresseur (HP)	1/4 Embraco
Charge gaz	120 grammes
Ampères (A)	4,4
Cons. élec. kWh/24h	3,99
Charge maximum par grille (kg)	40
Poids brut/net (kg)	245/220
4 roues avec freins à l'avant	

Options :

Pieds Inox réglables  
Pieds plastique réglables  
Taquets supplémentaires  
Grilles supplémentaires

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

