

Cellules de refroidissement et de surgélation

3
niveaux



INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable, (arrière et dessous en acier galvanisé).
 - Thermostat numérique Carel Easy = Programmation facile 4 cycles programmables.
 - Froid ventilé.
 - Sonde de température à cœur.
 - Ventilateur facilement démontable.
 - Dégivrage automatique par air chaud.
 - Système de blocage de la porte à 90°.
 - Cuve en pointe de diamant avec écoulement des eaux résiduelles ou de nettoyage.
 - Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- **Faible encombrement : peut être mis sur un meuble et/ou encastré.**
 - Intérieur adapté pour 600x400 et GN1/1



Refroidit 10 kg d'aliments de +90°C à +3°C en 90 minutes.



Surgèle 5 kg d'aliments de +90°C à -18°C en 240 minutes.



Montée sur pieds

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Nombre de niveaux	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Consommation kWh/kg
EBF-03	755 x 816 x 581	3	R290	4	72	1100	0,53

Pas de 65 mm entre chaque niveau

*Température ambiante jusqu'à 30°C

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non contractuelles

